

TRUNG TÂM XỬ LÝ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
WATER TREATMENT CENTER AND ENVIRONMENTAL VIETNAM

HÌNH ẢNH MINH HỌA
HỆ THỐNG LỌC NƯỚC TINH KHIẾT



Hotline: 0917.022.822





VĂN PHÒNG TÂY NGUYÊN
ĐC: Tổ 9 , Khối 2, P.Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột
ĐT: 088.678.2939 - 0917.022.822
Email: newstardaklak@gmail.com
dinhviettho@gmail.com


BẢNG BÁO GIÁ THIẾT BỊ LỌC NƯỚC TINH KHIẾT UỐNG NGAY CÔNG SUẤT 300L/H




- Chủ đầu tư: Trường Tiểu học Cư Pui
- Địa chỉ: H. Krông Bông, T. Đắk Lắk
- Điện thoại:
- Địa chỉ lắp đặt: Huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk
-




Công ty chúng tôi gửi bảng chào giá đến chủ đầu tư hệ thống lọc nước tinh khiết như sau:




- **Đối tượng sử dụng:** Thích hợp với các cơ quan, trường học, bệnh viện sử dụng được 100-300 người (Dùng để sinh hoạt, uống ngay)
- **Chất lượng nước:** Nước nguồn giếng đào chưa đạt (QCVN 02:2009/ BYT) nước sau lọc đạt tiêu chuẩn nước uống đóng chai (QCVN6-1: 2010/ BYT)



STT	Tên hàng hóa	Chi tiết sản phẩm chức năng hoạt động	Đơn vị tính (Cái)	Thời gian sử dụng	Xuất xứ	Hình ảnh minh họa
01	Hệ thống bơm đầu nguồn	Bơm đẩy nước đầu nguồn: 1,5Hp Thông số kỹ thuật: <ul style="list-style-type: none"> - Cột áp 9.5-9.1m - Lưu lượng 33-6m³/h - Điện áp 220v/ 380 - Đường kính 49-42mm 	01	Tuổi thọ: 3-5 năm	Italia	
03	Hệ thống tiền lọc	Cột lọc nhựa 2 lõi Thông số kỹ thuật: <ul style="list-style-type: none"> - Chế tạo bằng nhựa Polypropylene - Đầu ren cấp và xả đường kính 27mm - Sử dụng lõi giấy 20 inch khe lọc 5 micron - Chức năng: Giữ lại các tạp chất, bùn, đất, cặn, các chất lơ lửng > 5 micron 	01	Tuổi thọ Phin lọc 5-10 năm Lõi lọc 2-3 tháng	Việt Nam	
04	Hệ thống súc rửa cột lọc	Vale 3 cửa Thông số kỹ thuật: <ul style="list-style-type: none"> - Áp lực: 0.15 Mpa - 0,6Mpa có ren 3 đầu 34mm - Chức năng: Súc, rửa, lọc trong cột lọc 	02	Tuổi thọ: 3-5 năm	ASIA	
		Vale 5 cửa Thông số kỹ thuật: <ul style="list-style-type: none"> - Áp lực: 0.15 Mpa - 0,6Mpa có ren 3 đầu 34mm - Chức năng: Hút muối, xả muối, lọc, xả 	01	Tuổi thọ: 3-5 năm	ASIA	

05	Hệ thống xử lý nước thô	<p>Cột lọc số 1: FRP 1054 công suất 0.6-1.5m³/h Vật liệu lọc và thông số kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sỏi lọc: (màu trắng, vàng) Kích thước: 5-9mm Tỷ trọng: 1400kg/m³ - Cát thạch anh: (màu trắng, vàng) Kích thước: 5-9mm Tỷ trọng: 1400kg/m³ - Hạt lọc đa năng: (màu nâu) Kích thước : 3 – 5mm Tỷ trọng : 1400kg/m³ – 1.4 kg/lít - Chức năng: Xử lý phèn, sắt, mangan, lọc kết tủa, các chất lơ lửng trong nước (Xuất xứ: Việt Nam) 	01	Tuổi thọ: 5-10 năm Hạt lọc 2-3 năm	ASIA	
		<p>Cột lọc số 2: FRP 1054 công suất 0.6-1.5m³/h Vật liệu lọc và thông số kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sỏi lọc: (màu trắng, vàng) Kích thước: 5-9mm Tỷ trọng: 1400kg/m³ - Than hoạt tính: (màu đen) Kích thước : 5 - 10mm Tỷ trọng ở 250 ° C; 0,440 - 0,660 g/ml Không tan trong nước hoặc trong dung môi khác: Độ ẩm (Moisture) : 5% tối đa, Độ tro (Ash) : 3% Chức năng: Khử mùi, khử các chất độc hại, hấp thụ chất hữu cơ (Xuất xứ: Indonesia) 	01			
		<p>Cột lọc số 3: FRP 1054 công suất 0.6-1.5m³/h Vật liệu lọc và thông số kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sỏi lọc: (màu trắng, vàng) Kích thước: 5-9mm Tỷ trọng: 1400kg/m³ - Hạt lọc Cation: (màu vàng óng) Kích thước: 0.3-1.2 mm Tỷ trọng 830 – 870 g/ lít Đương lượng trao đổi Eq : 2.0 eq/l, Gốc ion trao đổi: Na⁺ - Chức năng: xử lý canxi, magie (đá vôi); (Xuất xứ: India) 	01			

06	Thùng muối hoàn nguyên	<p>Thùng muối hoàn nguyên Thông số kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu nhựa dẻo dung tích D= 350, H=600 có nắp đậy - Chứa nước muối pha loãng tỉ lệ 1kg/ 60lit nước. - Chức năng : Tái tạo hạt cation giúp cho vật liệu lọc trở lại trạng thái ban đầu. 	01	Tuổi thọ: 5-10 năm	Việt Nam	
07	Hệ thống lọc tinh khiết	<p>Cột lọc nhựa 2 lõi Thông số kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chế tạo bằng nhựa Polypropylene - Đầu ren cấp và xả đường kính 27mm - Sử dụng lõi giấy 20 inch khe lọc 5 micron <p>Chức năng: Giữ lại các tạp chất, bùn, đất, cặn, các chất lơ lửng > 5 micron</p>	01	Tuổi thọ Cột lọc 5-10 năm Lõi lọc 2-3 tháng	Việt Nam	
		<p>Hệ thống lọc RO Thông số kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - VỎ màng lọc RO công nghiệp 4040 - Lõi lọc RO công nghiệp 4040 - Công suất lọc đạt 300l/h - Chức năng: Loại bỏ hoàn toàn độc tố, vi khuẩn trong nước. Tách nước hoàn toàn khỏi các vật chất như: vi rút, vi khuẩn, kim loại nặng: thạch tín, chì, mangan, Amoni và các chất độc hại khác.. các độc tố gây ung thư, bệnh đường tiêu hóa, viêm dây thần kinh, thoái hóa cột sống, đau lưng... 	01	Tuổi thọ Cột lọc 2-3 năm	USA	

08	Hệ thống bơm trực đứng	<p>Bơm trực đứng RO đa tầng cánh 1,5Hp: Thông số kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cột áp 83.3-27.5m - Lưu lượng 8-2m³/h - Điện áp 220/ 380V – đường kính 42-34mm - Thân bơm chế tạo bằng inox có sức chịu lực cao. - Chức năng: Dùng ép nước qua màng RO. 	01	Tuổi thọ: 3-5 năm	Taiwan	
09	Đèn UV diệt khuẩn	<p>Bóng đèn UV diệt khuẩn. Thông số kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công suất: 21 watts - Kiểu: 1 chấu 2 đầu - Chiều dài: (450mm) - Chức năng : diệt sạch các loại vi khuẩn, siêu vi khuẩn trong nước. - 	01	Tuổi thọ bóng: 9000 giờ	USA	
10	Tủ điện điều khiển tự động	<p>Tủ điện kiểm soát: Thông số kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trang bị CB tự ngắt khi hệ thống có sự cố - Mạch bảo vệ toàn bộ hệ thống khi mất điện, suy giảm điện thế, nối tắt mạch điện, hoặc tăng áp, dừng điện đột ngột. Bảo vệ bơm khi nước đầu nguồn yếu hoặc không có nước - Chức năng: Kiểm soát các thiết bị điều khiển tự động, đóng, ngắt điện tự động khi nước tinh khiết đầy bồn chứa hoặc tự động đóng điện khi nước tinh khiết xuống thấp hơn mức qui định 	01	Tuổi thọ: 2-3 năm	Việt Nam/ Korea	

11	Hệ thống kiểm soát thiết bị	<p>Đồng hồ áp suất: Thông số kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đồng hồ chân đứng 63mm, 0-10Kg - Loại đồng hồ áp suất không dầu - Chế tạo bằng kim loại có sức chịu lực cao - Chức năng : Dùng để giám sát áp suất thực tế của máy đang hoạt động. Việc giám sát này nhằm giám sát các máy bơm có hoạt động đủ công suất hay không hoặc tắc nghẽn ở vị trí nào. 	03	Tuổi thọ: 2-3 năm	Taiwan	
		<p>Lưu lượng kế: Thông số kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kiểu lưu lượng gắn trên bảng điều khiển - Nhiệt độ hoạt động 80 ° C / 176 ° F (Max) - Chế tạo từ vật liệu Acrylic trong suốt - Áp xuất 10Bar/ 150 PSI (Max) lưu lượng 25lit/ phút - Chức năng: Đo lưu lượng nước chảy qua thiết bị, giúp ta kiểm soát và điều chỉnh lượng nước tinh và nước thải cho phù hợp với tiêu chuẩn cho phép. 	02	Tuổi thọ: 5-10 năm	Taiwan	
		<p>Vale điện từ: Thông số kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước 15mm inlet, công suất 2,5-4,5m3/h - Áp suất làm việc: 0~6 bar - Dòng điện 220/380V – 24VDC, 40W - Thời gian đóng ngắt: 10 lần/ giây - Chất liệu: Thau, thép không gỉ, nhựa tổng hợp - Chức năng: Dùng để đóng ngắt nguồn nước, tốc độ đóng nhanh, cấu tạo đóng mở bằng đàn hồi. Dùng cả được trong môi trường nước sạch và nước biển 	02	Tuổi thọ: 200.000 lần đóng mở	Korea	

12	Bồn chứa nước tinh khiết	Bồn chứa nước thô và nước tinh khiết: Thông số kỹ thuật: - Dung tích 500 lít, vật liệu chế tạo SUS304, độ dày inox 0,6mm, đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. - Chức năng: Chứa nước tinh khiết sau lọc để dự trữ khi cần sử dụng.	02	Tuổi thọ: 10-20 năm	Việt Nam	
13	Hệ thống ống, dây điện, phụ kiện kết nối	Ống, phụ kiện hàn nhiệt PPR đầu nối trong hệ thống.	01	Tuổi thọ : 5-10 năm		
14	Khung giá đỡ máy lọc	Các thiết bị được lắp đặt trên khung giá đỡ Inox chắc chắn, mang tính thẩm mỹ cao, dễ di chuyển, dễ bảo trì hệ thống.	01	Tuổi thọ : 5-10 năm		
Tổng cộng					75.000.000 VNĐ	
Thuế VAT 10%					7.500.000 VNĐ	
Tổng giá trị sau thuế (Tám mươi hai triệu năm trăm ngàn đồng)					82.500.000 VNĐ	

Lưu ý:

- Giá trên đã bao gồm thuế VAT 10%. Chưa bao gồm chi phí kiểm nghiệm nước.
- Giá trên chưa bao gồm bồn chứa nước, dây điện, đường ống và phụ kiện cấp vào hệ thống
- Giá trên đã bao gồm công vận chuyển, lắp đặt, chuyên giao công nghệ.
- Rất cảm ơn quý khách đã quan tâm tới sản phẩm của Công ty chúng tôi.

Trân trọng kính chào!